

# FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

## PRODUKTIVNÍ MULTIFUNKCE V KOMPAKTNÍ VELIKOSTI

Nová kompaktní multifunkční zařízení formátu A4 jsou ideální pro každou pracovní skupinu požadující vysoce produktivní správu svých dokumentů. Vaši produktivitu zvýší tisk, kopírování a skenování rychlostí až 35 stran za minutu, rychlé vytištění první strany i kopie, oboustranný podavač originálů a duplexní tisk. Široká flexibilita médií a volitelné podavače papíru podpoří vaše individuální potřeby výstupu dokumentu.

- 35 stran formátu A4 za minutu
- Doba do vytištění první kopie: 6,9 sekund
- Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu\*
- Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů
- Volitelně až 2 zásobníky papíru pro max. 800 listů
- Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print\*\*
- Tisk z USB a skenování do USB
- Režim automatického vypnutí zajišťuje nejnižší spotřebu energie
- Výjimečně nízké náklady na tisk ve své třídě

\*jen u FS-1135MFP

\*\* vyžaduje přídatnou paměť

Oboustranný automatický podavač originálů skenuje oboustranné dokumenty pro snadnou archivaci a zaslání.



Volitelně vysoký stupeň zabezpečení tisku důvěrných dokumentů pomocí přihlášení přes snadno použitelnou čipovou kartu.



# FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

## ČERNOBILÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou

vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1035MFP/DP a FS-1135MFP navržena na 100 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Laserová technologie Kyocera ECOSYS

**Ovládací panel:** 5ti řádkový LCD displej

**Rychlost tisku:** Max. 35 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1 200 dpi x 1 200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)

**Průběžný cyklus:** Max. 20 000 stran za měsíc, průměrně 3 000 stran za měsíc

**Doba zahřívání:** Méně než 20 sekund

**Doba do vytištění první strany:** Méně než 7 sekund

**Doba do vytištění první kopie:** 6,9 sekund

**Procesor:** PowerPC 440/667 MHz

**Paměť:** Standardně 256 MB, max. 768 MB

**Standardní rozhraní:**

USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash, slot pro volitelný tiskový server (jen u FS-1035MFP/DP)

**Integrované účtování:** 20 kódů pro oddělení

**Rozměry (Š x H x V):** 494 mm x 430 mm x 448 mm

**Hmotnost:** cca 18 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie**

FS-1035MFP/DP: Tisk/kopírování: 497 W;

Pohotovostní režim: 80 W; Klidový režim: 7,8 W;

Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně

FS-1135MFP: Tisk/kopírování: 502 W;

Pohotovostní režim: 84 W; Klidový režim: 10,6 W;

Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně

**Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)**

Kopírování/tisk: režim poloviční rychlosti 49 dB(A)

Kopírování/tisk: režim plné rychlosti 55 dB(A)

Pohotovostní režim: 30dB (A)

**Certifikáty:** GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků** 800 listů

**Duplexní jednotka**

Standardní duplexní jednotka na 60-105 g/m<sup>2</sup>

**Oboustranný podavač originálů**

50 listů, jednoduché skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplexní

### PRESCRIBE ILE

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE ILE je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní.

Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

skenování 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 až 216 x 356 mm)

**Výstupní kapacita:** 150 listů potiskem dolů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE ILE

**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF přímý tisk, XPS přímý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, 1 typ dvoudimenzionálních čárových kódů (PDF417)

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A4/Legal

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zvětšení / zmenšení:** 25-400% po 1 % krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení**

5 hodnot zvětšení / 7 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopie dokladů, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích

**Kvalita obrazu:** Text + foto, text, foto

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkčnost:** skenování do e-mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) sken (USB)

**Rychlost skenování:** černobíle - 35 orig./min. (300 dpi, A4), barevně - 14 orig./min. (300 dpi, A4)

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů odstínů šedi na jednu barvu)

**Max. velikost originálu:** A4, Legal

**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

### FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-1135MFP)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy

**Hustota skenování:**

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

**Maximální velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Příjem do paměti:** 256 listů nebo více

**Adresář:** 100 faxových čísel

**Rychlé vytáčení:** 22 čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na vyzvu, rozesílání, příjem do paměti

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Manipulace s papírem**

**Podavač papíru PF-120**

Max. 250 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)

**Paměť**

**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB

**Karta CompactFlash\***

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

**Ostatní**

**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)**

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

**Volitelné rozhraní (pouze u FS-1035MFP/DP)**

**PS159:** bezdrátové LAN (802.11b/g/n)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibre Optic:** 100BaseFX (SC)

**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

**Stolek CB-120**

Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojistný)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Zásobník toneru TK-1140**

Mikrojemný toner na 7 200 stran A4

v souladu s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 3 600 stran A4

v souladu s normou ISO/IEC 19752

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnice po dobu 3 let nebo do vytištění 100 000 stran

(která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na místě až na 5 let

na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**

Proimpo, s.r.o.  
Benediktská 8  
Praha 1, 110 00

Tel.: 221 890 104  
Email: info@proimpo.cz  
www.proimpo.cz

**KYOCERA**