

# FS-6525MFP/FS-6530MFP

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

► print ► copy ► scan ► fax

## CHCETE KOMPAKTNÍ, VELMI VÝKONNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ?

Unikátní technologie ECOSYS prodlužuje životnost, eliminuje dopad na životní prostředí a snižuje tiskové náklady bez omezení spolehlivosti provozu. Je to spolehlivý společník pro všechny pracovní skupiny, které požadují vyspělou funkčnost, jednoduché ovládání přes dotykový panel a představují správný výběr pro kanceláře, kterým nejsou lhostejné náklady na tisk a berou ohled na životní prostředí.

- 25/30 černobílých stran A4 za minutu
- 12/15 černobílých stran A3 za minutu
- Doba do vytištění první strany: 7,8 sekund nebo méně
- Profesionální tisk, kopírování, barevné skenování i faxové funkce
- Kapacita až 1 600 listů a široké možnosti manipulace s papírem
- Jednoduché ovládání díky barevnému dotykovému panelu s průvodcem
- Nízká hlučnost, příjem energie 0,9W v klidovém režimu
- Kompaktní, 360° všestranný moderní design se hodí do každé kanceláře
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Řešení HyPAS™ nabízí účinné přizpůsobení



Přizpůsobitelný barevný dotykový panel nabízí rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím.

Díky užití komponent s dlouhou životností, je toner jediným spotřebním materiálem potřebným pro vytištění prvních 300 000 stran.



Automatický oboustranný podavač originálů s kapacitou až 50 listů.



ECOSYS®

**KYOCERA**  
Document Solutions

# FS-6525MFP/FS-6530MFP

## ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

**ECOSYS** ECOSYS znamená Ekology,  
Ekonomy a SYStemprinting.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatěžují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a modifikovat složitější nastavení přes webový prohlížeč. např. automatická aktualizace obrazovky, přizpůsobení obrazovky uživatele, sledování nastavení oddělení a omezení práv.

### HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

Představuje výkonné a dostupné tiskové zařízení optimalizující spotřebitelům výkon jejich multifunkčních zařízení. Umožňuje přidat softwarové aplikace, které odpovídají jejich individuálním požadavkům na tisk.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

#### Technologie

Černobílá laserová technologie Kyocera ECOSYS

**Rychlost tisku:** FS-6525MFP: 25/12 stran A4/A3/min  
FS-6530MFP: 30/15 stran A4/A3/min

**Rozlišení:** 600 x 600 dpi (tisk, skenování, kopírování)

**Doba zahřívání:** Méně než 20 sekund

**Doba do vytištění první strany:** Méně než 8 sekund

**Doba do vytištění první kopie:** 9,2 sekund nebo méně (z podavače originálů), 7,8 sekund (ze skla)

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

FS-6525MFP: Tisk 530W, Pohotovostní režim 114W, Klidový režim 0,9W

FS-6530MFP: Tisk 560 W, Pohotovostní režim 114 W, Klidový režim 0,9W

**Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):** Kopírování/tisk:  
FS-6525MFP - 46,8 dB(A); FS-6530MFP - 47,1 dB(A)  
Pohotovostní režim: 27,1 dB(A)

**Rozměry včetně oboustranného podavače originálů (ŠxHxV):** 760 x 760 x 911 mm [FS-6525MFP/ FS-6530MFP]

**Hmotnost včetně vrchního krytu originálů**

cca. 46,5 kg včetně zásobníku toneru

**Hmotnost včetně oboustranného podavače originálů**

cca. 70 kg včetně zásobníku toneru

**Processor:** PowerPC 464/800MHz

**Paměť:** standardní 1GB, max. 2GB

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou paměťovou kartu

**Integrované účtování:** 100 kódů pro jednotlivá oddělení

**Certifikáty:** GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Univerzální zásobník na 500 listů; 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio  
Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 45-256 g/m<sup>2</sup>, [52-163 g/m<sup>2</sup> pro větší velikost než A4/Letter]; A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků** 1600 listů

#### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednostranné skenování 45-163 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 - 297 x 432 mm)

**Výstupní kapacita:** max. 300 listů; 250 listů potiskem dolů (hlavní přihrádka) + 50 listů (oddělovač úloh)

### TISKOVÉ FUNKCE

**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, 1 typ dvoudimenzionálních čárových kódů (PDF-417)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A3/Ledger

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zoom:** 25-400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení**

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

#### Digitální funkce

skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků (je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování, prevence proti prosvítání

**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích

#### Kvalita obrazu

Text, foto, text + foto, grafika/mapa, kopie/tisk

### SKENOVACÍ FUNKCE

#### Funkce

skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do PC, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

**Rychlost skenování:** černobíle - 40 orig./min. (300 dpi, A4), barevně - 20 orig./min. (300 dpi, A4)

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

**Max. velikost originálu:** A3, Ledger

**Typy originálu:** text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

### FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

**Kompatibilita:** ITU-T super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

#### Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 256 stupňů šedi

**Maximální velikost originálu:** A3, Ledger

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Příjem do paměti:** 700 listů nebo více

**Adresář:** 200 faxových čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozeslání

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

##### Podavač papíru PF-470:

Max. 500 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm - 297 x 432 mm)

##### Podavač papíru PF-471

Max. 1000 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm - 297 x 432 mm)

##### Dokončovací zařízení DF-470\* + AK-470

Max. 500 listů, A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4 A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 - 297 x 432 mm), 3 různé možnosti sešívání do 50 listů A4 nebo do 25 listů A3

\* Propojovací kit AK-470 je nutný pro DF-470

##### Stolek CB-470

Dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem (pojizdný)

##### Stolek CB-471

Dřevěný stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

##### Stolek CB-472

Kovový stolek vysoký s úložným prostorem (pojizdný)

##### Stolek CB-473

Kovový stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

#### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-1024:1,024MB

**Karta CompactFlash (CF-Card):** CF-4 (4GB) k tisku formulářů, fontů, log, maker a pro HyPAS™

#### Ostatní

**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)**

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

#### Volitelné rozhraní

**IB-50: síťová karta, gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

#### Faxový systém (U)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-475

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE**

Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



**HyPAS™**



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**

Proimpo, s.r.o.  
Benediktská 8  
Praha 1, 110 00

Tel.: 221 890 104  
Email: info@proimpo.cz  
www.proimpo.cz



**KYOCERA**