

FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP ▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

PROFESIONÁLNÍ MULTIFUNKCE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Profesionální funkčnost těchto kompaktních multifunkčních zařízení formátu A4 zvýší produktivitu všech pracovních skupin: nabízí rychlost tisku a kopírování až 30 stran za minutu a vytištění první stránky za pouhých 6 sekund. Velkokapacitní podavač, který umožňuje oboustranné skenování originálů, zajišťuje lepší správu Vašich dokumentů. Jednoduše strukturovaný pětiřádkový LCD displej nabízí rychlý a snadný přístup ke všem funkcím, které potřebujete.

- ▶ 30 stran formátu A4 za minutu
- ▶ Vytištění první kopie do 6,9 sekund
- ▶ 5-ti řádkový LCD displej pro snadnou obsluhu
- ▶ Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu*
- ▶ Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- ▶ Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů **
- ▶ Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
- ▶ Režim automatického vypnutí zajišťuje nejnižší spotřebu energie

*jen u FS-1130MFP

** není k dispozici u FS-1030MFP

Pohodlný USB port umožňuje připojení přímého tisku a skenování souborů ve formátu PDF, XPS a TIFF.



Funkce soukromého tisku požaduje identifikaci uživatele před začátkem tisku – zajišťuje tak účtování a vysokou úroveň zabezpečení.



ECOSYS

KYOCERA

FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP

ČERNOBILÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

ECOSYS ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP a FS-1130MFP navržena na 100 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS
Ovládací panel: 5ti řádkový LCD displej
Rychlost tisku: Max. 30 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)
Provozní cyklus: Max. 20 000 stran za měsíc, průměrně 3 000 stran za měsíc
Doba zahřívání: Méně než 20 sekund
Doba do vytištění první strany: Méně než 6 sekund
Doba do vytištění první kopie: 6,9 sekund
Procesor: PowerPC 440/667 MHz
Paměť: Standardně 256 MB, max. 768 MB
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash, slot pro volitelný tiskový server (ne u FS-1130MFP)
Integrované účtování: 20 kódů pro oddělení
Rozměry (Š x H x V)
FS-1030MFP: 494 mm x 410 mm x 366 mm
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: 494 mm x 430 mm x 448 mm
Hmotnost: FS-1030MFP: cca 15 kg
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: cca 18 kg
Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP: Tisk/kopírování: 480 W;
Pohotovostní režim: 78 W; Klidový režim: 7,8 W;
Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně
FS-1130MFP: Tisk/kopírování: 482 W;
Pohotovostní režim: 83 W; Klidový režim: 10,6 W;
Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)
Kopírování/tisk: režim poloviční rychlosti 49 dB(A)
Kopírování/tisk: režim plné rychlosti 54 dB(A)
Pohotovostní režim: 30dB (A)
Certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů; 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 800 listů
Duplexní jednotka
Standardní duplexní jednotka na 60-105 g/m²
Sklo skeneru: max. 216 x 356 mm

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

Proimpo, s.r.o.
Benediktská 8
Praha 1, 110 00

Tel.: 221 890 104
Email: info@proimpo.cz
www.proimpo.cz

PRESCRIBE IIE

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIE je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-1130MFP)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy
Rychlost skenování: 2,5 sekundy
Hustota skenování
Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm
Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm
Maximální velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Přijem do paměti: 256 listů nebo více
Adresář: 100 faxových čísel
Rychlé vytáčení: 22 čísel

Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na vyzvu, rozesílání, příjem do paměti

VOLITELNÉ DOPLNKY

Manipulace s papírem
Podavač papíru PF-120
Max. 250 listů, 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)
Paměť
Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB
Karta CompactFlash*
CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker
Ostatní
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)
Možnost podpory různých autorizačních klíčů
Volitelné rozhraní (pouze u FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP)
PS159: bezdrátové LAN (802.11b/g/n)
PS1109 Gigabit Ethernet
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibre Optic: 100BaseFX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)
Stolek CB-120
Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojistný)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-1130
Mikrojemný toner na 3 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752
Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 3 let nebo do vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

KYOCERA