

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 1800
TASKalfa 2200

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

KOMPAKTNÍ
OBCHODNÍ
SPOLEČNÍK.



Tyto multifunkce TASKalfa 1800 a 2200 byly navrženy tak, aby významně zjednodušovaly vaše pracovní procesy. Každá část zařízení byla vytvořena tak, aby přinášela výjimečnou spolehlivost a zvýšenou výkonnost – ať už se jedná o životnost komponentů nebo intuitivní design kontrolního panelu. Tato kompaktní zařízení jsou velmi jednoduchá na použití a rychle zastanou všechny požadavky – tisk, kopírování nebo skenování.

- > Rychlost až 18/22 stran formátu A4 a 8/10 stran formátu A3 za minutu
- > Standardní funkce tisku a barevného skenování
- > Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
- > 600dpi laserová technologie s 256 odstíny šedí dodá kopiím ostřejší text a reálnější barvy
- > Vytisknutí první kopie do 6,9 sekund
- > Volitelná duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- > Volitelně duplexní podavač originálů na 50 listů
- > Standardní kapacita papíru 400 listů (volitelně až 1 300 listů)
- > Komponenty s vysokou životností

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílá laserová technologie KYOCERA
Rychlost tisku: TASKalfa 1800: až 18/8 stran A4/A3/min.
 TASKalfa 2200: až 22/10 stran A4/A3/min.
Rozlišení: 600x600 dpi, 256 odstínů šedi
Doba zahřívání: méně než 17,2 sekund
Doba do vytištění první strany: méně než 5,7 sekund
Rozměry (Š x H x V): 565 mm x 527 mm x 485 mm
Hmotnost: cca 26 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
 TASKalfa 1800: Tisk: 385 W; Pohotovostní režim: 75 W;
 Klidový režim: 1,54 W
 TASKalfa 2200: Tisk: 415 W; Pohotovostní režim: 76 W;
 Klidový režim: 1,54 W
Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296)
 Kopírování: 62 dB(A) LpA
 Pohotovostní režim: 40 dB(A) LpA
Certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal
 Univerzální zásobník papíru na 300 listů, 64–105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
 1 300 listů
Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

CPU: ARM v5 base core equivalent, 500MHz
Paměť: standardní max. 256 MB
Emulace: Hostitelský tiskový systém pro všechny aktuální systémy Windows
Rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní)
KOPIROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení
 5 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, rotační třídění*, automatické přepínání zásobníků, oboustranné kopírování**, kombinace palcového / metrického kopírování, 2 a 4 originály na jednu kopii, možnost přednastavených vlastností tisku
 * pouze s volitelným zásobníkem papíru PF-480
 ** pouze s duplexní jednotkou DU-480
Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 krocích
Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto
SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce
 Skenování do PC, skenování do e-mailu
Rychlost skenování: 22 originálů / min. (600 dpi, A4)
Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)
Max. velikost originálu: A3
Typy originálu: text, foto, text + foto
Formát výstupu: PDF, JPEG, BMP, TIFF

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem
Oboustranný podavač originálů DP-480
 50 listů, oboustranné skenování, 45–120 g/m², A3 – A5R, Folio, Ledger-statement-R
Zásobník papíru PF-480: 300 listů; 64–105 g/m²; A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R (max. mohou být přidány 3 zásobníky)
Duplexní jednotka DU-480
 64–105 g/m²; A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R
Jiné
Vrchní kryt (H)
Stolek
 Dřevěný / kovový s úložnou kapacitou včetně koleček
CB-480L (nízký/dřevěný)
CB-480H (vysoký / dřevěný)
CB-481L (nízký / kovový)
CB-481H (vysoký / kovový)
 * Ke každému stoleku může být připojen pouze 1 zásobník papíru.
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Zásobník toneru TK-4105: Mikrojemný černý toner na 15 000 stran při 6% pokrytí na A4
 Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4 při 6% pokrytí.
TECHNICKÉ PARAMETRY *
 Celková životnost stroje: 300 000 stran
 Životnost válce: 150 000 stran
 Max. měsíční zatížení: 30 000 stran
 Doporučené měsíční zatížení: 5 000 stran
 Max. denní zatížení: 1 500 stran
 * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.
ZÁRUKA
 Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 150 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



Proimpo, s.r.o.
 Benediktská 8
 Praha 1, 110 00

Tel.: 221 890 104
 Email: info@proimpo.cz
 www.proimpo.cz

